



TOLO PS

- Мощность 3-18 кВт
- Датчик уровня воды (защита от выкипания)
- Датчик от перегрева Тэна
- Клапан от повышения давления
- Электромагнитный клапан подачи воды
- Защита от замыкания
- Выносной блок управления с кабелем до 5 метров
- Цифровой блок управления
- Таймер времени
- Кнопка включения света в сауне
- Съёмные тэны из нержавеющей стали
- Сертификат ЕС
- Автоматический долив воды в бак во время подачи пара без отключения нагрева (бесперебойный режим работы)
- Гарантия 1 год
- Кран для слива воды
- Корпус из стали с полимерным покрытием
- Форсунка распределения пара из термoplastика



TOLO KEY

- Мощность 3-24 кВт
- Датчик уровня воды (защита от выкипания)
- Датчик от перегрева Тэна
- Клапан от повышения давления
- Электромагнитный клапан подачи воды
- Защита от замыкания
- Выносной блок управления с кабелем до 5 метров
- Цифровой блок управления
- Таймер времени
- Кнопка включения света в сауне
- Съёмные тэны из нержавеющей стали
- Сертификат ЕС
- Автоматический долив воды в бак во время подачи пара без отключения нагрева (бесперебойный режим работы)
- Гарантия 2 года
- Дренажный клапан для автоматической очистки, с диаметром выхода 1/2
- Корпус из нержавеющей зеркальной стали
- Форсунка распределения пара из металла
- Отверстие для залива антинакипина во время сервисного обслуживания
- Функция отложенного запуска по времени
- Энергосберегающий режим, который во время постоянной подачи пара отключает часть тэнов



TOLO ULTIMATE AIO

- Мощность 3-24 кВт
- Датчик уровня воды (защита от выкипания)
- Датчик от перегрева Тэна
- Клапан от повышения давления
- Электромагнитный клапан подачи воды
- Защита от замыкания
- Выносной блок управления с кабелем до 5 метров
- Цифровой блок управления
- Таймер времени
- Кнопка включения света в сауне
- Съёмные тэны из нержавеющей стали
- Сертификат ЕС
- Автоматический долив воды в бак во время подачи пара без отключения нагрева (бесперебойный режим работы)
- Гарантия 2 года
- Дренажный клапан для автоматической очистки с увеличенным диаметром выхода 3/4, для уменьшения сопротивления воды
- Корпус из нержавеющей зеркальной стали
- Форсунка распределения пара из металла
- Отверстие для залива антинакипина во время сервисного обслуживания
- Функция отложенного запуска по времени
- Энергосберегающий режим, который во время подачи пара отключает часть тэнов
- Функция подключения к пульту WI-FI модуля для управления через мобильные устройства
- Влагостойкий сенсорный блок управления с возможностью размещения внутри сауны
- Возможность подключение к единому пульту и управлению через мобильные устройства:
 1. Дозирующим арома насосом
 2. Солёным генератором
 3. Вытяжной вентиляцией
 4. Хромо терапией (цветотерапией)
 5. Аудиосистемой
 6. Автоматической подачей очистителя (антинакипина) в бак при сервисном обслуживании
- Режим ожидания с функцией быстрого пара во время запуска